

SCHEREN-GABELHUBWAGEN lackiert

Zum Einsatz bis -28°C.

- Zuschaltbare Schnellhubfunktion für doppelt so schnelles Heben
- Rangierbar bis zu einem Hub von 200 mm.

07011310 mit 3-stufigem Teleskopzylinder

07011315 mit 1-stufigem Zylinder

Lieferbar auch in Edelstahl, siehe Edelstahlprogramm



07011310



07011315



07011320



07011325

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Ausführung der Rollen		Gabellänge	Gabelbreite außen	Mindestgabelhöhe	Hubhöhe	Gewicht ca.
	[t]	Lenkräder	Gabelrollen					
Ausführung mit Handhydraulik								
07011310	1,0	Polyurethan	E-Polyurethan	1150	520	85	800	120
07011315	1,0	Polyurethan	E-Polyurethan	1170	540	85	800	125
Ausführung mit elektrohydraulischem Heben								
07011320	1,0	Polyurethan	E-Polyurethan	1170	540	85	800	170
Leistungsstarke Batterie (12V/40Ah), externes Ladegerät (230V/550Hz), Motor (0,8 kW)								
Bei voller Hubhöhe verfahrbar								
07011325	1,0	Polyurethan	E-Polyurethan	1110	525	90	830	118
Bequemes Heben per Fußpedal, abnehmbare Stahlblechplattform								

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com