

HOCHHUBWAGEN Hand-/ Fußhydraulisch

- Manuelles Heben über Hubdeichsel oder Fußpedal
- Bodenfreiheit 40 mm für optimales Fahren auf unebenen Böden
- Räder Polyurethan

Tragfähigkeit bei Nennhub	[t]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
Hubhöhe	[mm]	1200	1600	1600	2500	3000	1600
Bauhöhe (gesenkt)	[mm]	1720	1980	1980	1845	2090	2080
Bauhöhe (ausgefahren)	[mm]	1750	2080	2080	3000	3505	2080
Gesamtlänge	[mm]	1705	1705	1355	1705	1705	1705
Gesamtbreite	[mm]	755	755	755	860	860	755
Gabellänge	[mm]	1150	1150	800	1150	1150	1150
Gabelaußenbreite	[mm]	550	550	550	550	550	550
Wenderadius	[mm]	1400	1400	1045	1400	1400	1380
Eigengewicht	[kg]	200	230	205	276	316	245
Bestell-Nr.		07011655	07011660	07011665	07011670	07011675	07011680



Zubehör:

Plattform oder Trogaufsätze

Lastenkontrollsystem für direktes Wiegen der Ladung

NEUMANN GMBH

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a

63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com

www.neumann-gmbh.com