GABELHUBWAGEN DB Kompakt

Durch den kompakten Aufbau und das kurze Vorbaumaß eignen sich diese Gabelhubwagen besonderst im Einzelhandel für Halbpaletten oder Displays und Einsatz auf engstem Raum.

Verstärkte Deichsel

Radausstattung auch nach Wunsch änderbar

Gabellängen ab 450 mm

Tragbreiten bis 685 mm

Bestell-Nr.	Trag-fähigkeit	Ausführung der Räder		Gabellänge	Gabelbreite außen	Mindest-gabelhöhe	Hubbereich	Gewicht ca.
	[t]	Lenkräder	Gabelrollen*	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
07000310	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	450	520	50	75 - 190	42
07000320	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	500	520	50	75 - 190	46
07000330	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	600	520	50	75 - 190	48
07000340	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	600	685	60	85 - 200	67
07000350	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	700	520	50	75 - 190	61
07000360	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	800	520	60	85 - 200	63
07000370	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	800	520	60	85 - 200	65
07000380	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	800	450	60	85 - 200	60
07000390	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	800	480	60	75 - 190	55
07000400	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	1000	450	60	85 - 200	65
07000410	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	1000	480	50	75 - 190	60
07000420	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	1150	450	60	85 - 200	68
07000430	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	1150	480	50	75 - 190	60
07000440	2,0	Polyurethan	T-Polyurethan	1150	520	60	85 - 200	70

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com