

## VIERWEGEHUBWAGEN

seitwärts rangierbarer Hubwagen

- Fahrbar in alle vier Richtungen
- Ideal für den Einsatz in engen Gängen und Lagern
- Praktisch für den Transport überbreiter Güter
- Gummierter Handgriff
- Ein- und Ausgangsrollen zu einfachen Palettenaufnahme
- Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- Auch als normaler Gabelhubwagen nutzbar



Bestell-Nr.	Trag-fähigkeit	Ausführung der Räder	Gabellänge	Gabelbreite außen	Mindest-gabelhöhe	Hubbereich	Gewicht ca.
	[t]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
07011275	1,5 – 2,5	Polyurethan	1150	540	85	85 - 200	88

<b>NEUMANN GMBH</b>	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a>
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	<a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>