

HOCHHUBWAGEN leichte Ausführung

- Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät
- Stabile Profilstahl-Konstruktion
- Mit Rohrschiebegriff
- Lenkrollen mit Feststeller
- Pulverbeschichtet RAL 5007



1



2

Bestell-Nr.	Trag-fähigkeit	Schwerpunkt-abstand	Hub-bereich	Ausführung der Räder		Gesamt-höhe	Gabel-länge	Trag-breite	Gesamt-länge	Gesamt-breite	Gewicht ca.
	[kg]	[mm]	[mm]	Lenkräder	Gabelrollen	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Handwindenstapler (1)											
33006072	250	400	90-1560	Polyurethan	Nylon	2030	800	150-690	1350	725	140
33006074	500	500	90-1560	Polyurethan	Nylon	2030	1000	150-690	1550	725	146
Handhydraulikstapler (2)											
33006082	500	585	88-1500	Polyurethan	Nylon	2010	1150	540	1600	794	210
33006084	1000	585	88-1500	Polyurethan	Nylon	2010	1150	540	1600	794	210

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com