


## Stirnradkettenzug tralift

- Robuster Design
- Wirbelhaken mit Sicherungsklappe
- Haken mit Überlastdeformationsanzeige
- Automatische Bremse mit Sperrklinken
- Schwerlastlager
- Lastkette GK8 nach EN 818-7
- Standard-Hubhöhe = 3 m, Mehrhub auf Anfrage

Option: Lastbegrenzung ab 1 t



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Stränge	Handkettenzug bei Vollast [daN]	Abmessungen					Gewicht bei 3 m [kg]
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H mini [mm]	
09024545	0,25	1	11	100	110	15,5	16	230	3,20
09024550	0,50	1	20	137	137	81,0	23	270	9,50
09024555	1,00	1	32	162	146	84,0	27	317	11,50
09024560	1,50	1	36	183	170	90,0	31	399	16,70
09024563	2,00	1	36	194	170	90,0	35	414	14,60
09024565	2,00	2	33	189	146	84,0	35	440	18,50
09024570	3,00	2	39	220	170	90,0	39	465	21,20
09024575	5,00	2	44	288	190	100,0	45	618	41,80
09024577	10,00	4	44	384	190	100,0	57	798	81,70
09024579	20,00	8	44x2	625	209	107,0	75	890	173,00

**NEUMANN GMBH**  
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a  
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0  
Fax 06074 850412

E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
[www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)