



Yalelift 360 der Kettenzug, der in jede Werkstatt gehört

Der neue Montage-Kettenzug - alle Teile aus hochvergütetem Stahl.
 Die Handkettenführung ist 360° drehbar, durch die so erreichte Flexibilität der Zugrichtung steht der Bediener nicht mehr im Gefahrenbereich der Last.
 Bremse - mit neuer patentierter Bremse.
 Hochfeste Lastkette, verzinkt, [Standardhub 3 m](#), größerer Hub gegen Mehrpreis.
 Schon empfindliche Güter, da die Handkette seitlich weggezogen werden kann.
Kettenspeicher auf Wunsch gegen Mehrpreis.
Ex-Ausführung auf Anfrage.
Kompaktausführung mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk auf Anfrage.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Stränge	Kettenzug bei Volllast [daN]	Abmessungen					Gewicht ca. [kg]
				a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	
09045035	0,50	1	21	79	139	300	24	148	9,00
09045040	1,00	1	30	87	157	335	29	175	13,00
09045045	2,00	1	32	100	183	395	35	203	20,00
09045050	3,00	1	38	109	204	520	40	250	29,00
09045055	5,00	2	34	109	204	640	47	250	38,00
09045060	10,00	3	44	109	204	825	68	383	71,00
09045065	20,00	6	2 x44	125	250	1300	74	555	196,00



Ziehen



Außerhalb Gefahrenbereich



Bedienung von oben

NEUMANN GMBH
 Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
 Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com