


Aluminium-Stirnradzug als »Klärwerkzug« Korrosionsbeständig durch hochfeste Alu-Legierung.

Gewindelastdruckbremse.
 Aufhängehöhe 3 m, größerer Hub gegen Mehrpreis.
 Lastkette [Edelstahl-Rostfrei](#).
 Handkette [Edelstahl-Rostfrei](#).
 Lasthaken [Edelstahl-Rostfrei](#).
 Geringes Eigengewicht.



Empfehlenswert auch für Chemie- und Lebensmittelindustrie.

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Stränge	Handkettenzug bei Volllast [daN]	Abmessungen					Gewicht ca. [kg]
				a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	
09010110	0,25	1	14	86	137	325	27	150	11,00
09010120	0,50	1	30	86	137	325	27	150	11,00
09010130	1,00	1	36	87	146	365	29	174	13,00
09010140	1,25	1	42	86	147	440	34	203	18,00

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com