

HEBELZUG bravo

Heben, Ziehen, Spannen, Platzieren


- Langlebig - Alle mechanischen Teile hochvergütet
- Freilaufschaltung - Zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette
- Hochfeste Lastkette, verzinkt
- Haken mit Deformationsanzeige
- Automatische Bremse mit Sperrklinke

Standardhubhöhen 1,5 m, längere Lastkette gegen Mehrpreis

Hubkraftbegrenzung (Rutschkupplung) auf Wunsch.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Stränge	Hebel- druck [daN]	Abmessungen							Gewicht [kg]
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]	Ø [mm]	
09024500	0,50	1	34	105	78	80	300	30	260	35	4,00
09024505	0,75	1	14	148	90	136	280	30	325	37	7,00
09024510	1,50	1	22	172	98	160	410	36	380	45	11,00
09024515	3,00	1	32	200	115	180	410	40	480	55	21,00
09024520	6,00	2	34	200	115	235	410	50	620	65	31,00



NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com