


Allzweckgerät Zughub D85

Der Schwerarbeiter (für Brückenbau, Stahlbau, Schiffbau)

- Gehäuse aus hochwertigem Tempermessing.
- Lastdruckbremse.
- Freilaufschaltung.
- Hochfeste Lastkette, verzinkt, **Hubhöhen 1,5 m**

Gegen Mehrpreis:

- Verlängerung der Lastkette (Hubhöhe)
- Hubkraftbegrenzung (Rutschkupplung)
- Freilaufschaltung
- Rollenkette (C85).



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Stränge	Hebeldruck bei Vollast [daN]	Abmessungen					Gewicht bei 1,5 m [kg]
				a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	
09040342	0,75	1	38	443	112	322	27	142	8,20
09040344	1,50	1	31	443	189	389	30	171	16,30
09040346	3,00	1	40	570	197	403	34	179	19,60
09040348	6,00	2	42	570	197	532	46	218	32,90
09040350	10,00	3	37	570	305	805	54	218	60,00

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com