ALUMINIUM-HANDSEILWINDE

- Kompakte Abmessung, geschlossenes Gehäuse
- Geringe Kurbelkraft
- Die wesentlichen Teile Aluminium
- Automatische Nachstellung der Bremse bei Verschleiß
- Reduzierter Seilverschleiß durch große Trommeln
- Handkurbel abnehmbar

Bestell-Nr.	für max. Last	Seil-Ø	Seilaufnahme		Windenmaße	Lochmaß	Gewicht ohne Seil
			1.Lage	6.Lage	BxHxT		
	[kg]	[mm]	[m]	[m]	[mm]	[mm]	[kg]
09010800	63	3	2,0	18,0	130x130x116	110x110	3,00
09010805	125	3	2,0	18,0	130x130x116	110x110	3,00
09010810	250	4	1,4	14,0	178x247x143	134x221	5,00

Lieferumfang ohne Seil
Empfohlenes Seil 18x7+1WC, Mindestbruchfestigkeit 1770 N/mm²
Lieferbar mit Seil, Kausche und Haken

NEUMANN GMBH **Paul-Ehrlich-Straße 5a** **Tel. 06074 8504-0** **E-Mail info@neumann-gmbh.com**
Hebesysteme Fördertechnik **63128 Dietzenbach** **Fax 06074 850412** **www.neumann-gmbh.com**