

STIRNRAD-WANDSEILWINDE

- Robuste und sichere Ausführung
- Selbsthemmende, rückschlagfreie Sicherheitskurbel mit Klappgriff
- Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen der Last
- Einfache, platzsparende Wandmontage



Bestell-Nr.	für max. Last		Oberfläche*	Seil-Ø	Hub pro Drehung	Seilaufnahme	Windenmaß	Lochmaß	Kurbelkraft	Gewicht ohne Seil
	1.Lage	3.Lage					BxHxT	BxH		
	[kg]	[kg]		[mm]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]	[daN]	[kg]
09160082	300	203	PB	6	74	11	200x300x270	170x270	19	10,00
09160084	300	203	ZN	6	74	11	200x300x270	170x270	19	10,00
09160086	500	330	PB	6,5	30	10	200x300x270	170x270	21	10,00
09160088	500	330	ZN	6,5	30	10	200x300x270	170x270	21	10,00
09160092	750	580	PB	8	28	12	290x510x300	250x250	20	14,00
09160094	750	580	ZN	8	28	12	290x510x300	250x250	20	14,00
09160096	1000	750	PB	9	19	10	290x510x300	250x250	18	15,00
09160098	1000	750	ZN	9	19	10	290x510x300	250x250	18	15,00

* PB = pulverbeschichtet, ZN = verzinkt

Lieferumfang ohne Seil

Empfohlenes Seil 6x19 SEL , ab 9 mm Seil 6x37 SEL - Mindestbruchfestigkeit 1770 N/mm².

NEUMANN GMBH

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a

63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com

www.neumann-gmbh.com