

WANDSEILWINDE oder KONSOLSEILWINDE verzinkt

Korrosionsbeständig, geräuscharm, große Seilaufnahme, richtungsunabhängiger Seilabgang, kompakte Form, gekapseltes Gehäuse, selbsthemmend, Klappgriff.

Lieferbar auch in Ausführung Edelstahl (siehe Edelstahlprogramm).



Bestell-Nr.	für max. Last		Seil-Ø [mm]	Hub pro Drehung [mm]	Seilauf- nahme [m]	Windenmaße BxHxT [mm]	Lochmaß BxT [mm]	Kurbel- kraft [daN]	Gewicht ohne Seil [kg]
	1. Lage	oberste Lage							
	[kg]	[kg]							
Wandseilwinde									
09160002	300	185	4	64	29	170 x 385 x 337	105	16	5,0
09160006	500	320	5	46	20	170 x 385 x 337	105	20	5,0
Konsolseilwinde									
09160010	300	185	4	64	29	170 x 385 x 337	140 x 65	16	5,0
09160014	500	320	5	46	20	170 x 385 x 337	140 x 65	20	5,0

Lieferumfang ohne Seil.

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---