GREIFZUG Modell T Materialtransport

- Weiterentwicklung der TU-Serie
- Leichter und kleinere Abmessung
- Vielseitigkeit und Handlichkeit sind seine Trümpfe
- Ziehen, Heben, Senken, Spannen
- Keine Begrenzung der Seillänge
- Einsatz in jeder Lage, jeder Richtung
- Ruckfreies millimetergenaues Arbeiten
- Überlastschutz

Nur Original-Greifzug-Seile verwenden, da sonst die Produkthaftung erlischt und für evtl. Schäden nicht gehaftet wird!

Lieferumfang mit Hebelrohr, ohne Seil

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit	Seil-Ø	Seilvorschub je Doppelhub	Hebelkraft bei Nennlast	Abmessung L x B x H	Hebellänge	Gewicht ca.
		[t]	[mm]	[mm]	daN	[mm]	[mm]	[kg]
09023030	T 508 D	0,8	8,0	46	35	420 x 99 x 250	690	6,60
09023035	T 516 D	1,6	11,5	42	48	530 x 127 x 315	1147	13,50
09023040	T 532 D	3,2	16,3	18	45	630 x 130 x 355	1147	24,00

Kleine Grundausrüstung

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
09023081	T 508 D	Gerät mit Hebelrohr, Seil 8 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze und Haken auf Handhaspel
09023085	T 516 D	Gerät mit Hebelrohr, Seil 11,5 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze und Haken auf Handhaspel
09023087	T 532 D	Gerät mit Hebelrohr, Seil 16 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze und Haken auf Handhaspel

Große Grundausrüstung

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
09023082	T 508 D	Gerät mit Hebelrohr, Seil 8 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze / Haken / Handhaspel, Stahlblechbox, 1 Drahtseilstropp (10 mm Ø, 1 m), 1 x dto. (10 mm Ø, 2 m), Werkzeug im Plastikbeutel und Schmieröl Umlenkrolle MC
09023084	T 516 D	Gerät mit Hebelrohr, Seil 11,5 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze / Haken / Handhaspel, Stahlblechbox, 1 Drahtseilstropp (14 mm Ø, 1,5 m), 1 x dto. (14 mm Ø, 2,5 m), Werkzeugkasten und Schmieröl
09023086	T 532 D	Gerät mit Hebelrohr, Seil 16 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze / Haken / Handhaspel, Stahlblechbox, 1 Drahtseilstropp (18 mm Ø, 2 m), 1 x dto. (18 mm Ø, 3 m), Werkzeugkasten und Schmieröl

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com