

GREIFZUG Model TU Materialtransport

- Vielseitigkeit und Handlichkeit sind seine Trümpfe
- Ziehen, Heben, Senken, Spannen
- Keine Begrenzung Seillänge
- Einsatz in jeder Lage, jeder Richtung
- Ruckfreies millimetergenaues Arbeiten

Nur Original-Greifzug-Seile verwenden, da sonst die Produkthaftung erlischt und für evtl. Schäden nicht gehaftet wird!



Lieferumfang mit Hebelrohr, ohne Seil

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit	Seil-Ø	Seilvorschub je Doppelhub	Hebelkraft bei Nennlast	Abmessung LxBxH	Hebellänge	Gewicht ca.
		[kg]	[mm]	[mm]	[daN]	[mm]	[mm]	[kg]
09023005	TU 8	800	8,0	65	30	527 x 120 x 285	770	8,4
09023010	TU 16	1600	11,5	60	40	660 x 148 x 360	1190	18,0
09023015	TU 32	3200	16,3	35	45	676 x 156 x 373	1190	27,0

Kleine Grundausrüstung

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
09023071	TU 8	Gerät mit Hebelrohr, Seil 8 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze und Haken auf Handhaspel
09023073	TU 16	Gerät mit Hebelrohr, Seil 11,5 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze und Haken auf Handhaspel
09023075	TU 32	Gerät mit Hebelrohr, Seil 16 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze und Haken auf Handhaspel

Große Grundausrüstung

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
09023072	TU 8	Gerät mit Hebelrohr, Seil 8 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze / Haken / Handhaspel, Stahlblechbox, 1 Drahtseilstropp (10 mm Ø, 1 m), 1 x dto. (10 mm Ø, 2 m), Werkzeug im Plastikbeutel und Schmieröl Umlenkrolle MC
09023074	TU 16	Gerät mit Hebelrohr, Seil 11,5 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze / Haken / Handhaspel, Stahlblechbox, 1 Drahtseilstropp (14 mm Ø, 1,5 m), 1 x dto. (14 mm Ø, 2,5 m), Werkzeugkasten und Schmieröl
09023076	TU 32	Gerät mit Hebelrohr, Seil 16 mm Ø, Länge 20 m, mit Spitze / Haken / Handhaspel, Stahlblechbox, 1 Drahtseilstropp (18 mm Ø, 2 m), 1 x dto. (18 mm Ø, 3 m), Werkzeugkasten und Schmieröl

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com