

SCHERENHUBTISCH mit Einfachscheren 3 bis 5 t

Serienausstattung des Standardtisches:


- Betriebsspannung 400 V
- Steuerspannung 24 V
- Totmannsteuerung mit Handtaster (3 m), Schlüssel und Not-Aus
- Kompakt-Hydraulikaggregat ED 10% (S3-Betrieb)
- Tischplatte mit Glattblech
- Differenzialzylinder
- Sicherheitskontaktleiste
- Lager, Laufrollen und Bolzen leicht zu wechseln

Jeder Hubtisch kann bei Bedarf mit einer Vielzahl von Extras ausgerüstet werden



Andere Größen lieferbar

Bauhöhe (B)
Nutzhub (N)
Endhöhe (E)



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Bauhöhe B	Nutzhub N	Endhöhe E	Tischplatte	Unterrahmen	Hubzeit ca.	Leistung	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[sek]	[kW]	[kg]
05040300	3	280	800	1080	1250 x 800	1250 x 750	24	2,3*	530
05040305	3	280	800	1080	1250 x 1000	1250 x 750	24	2,3*	560
05040310	3	280	800	1080	1400 x 800	1250 x 750	24	2,3*	540
05040315	3	280	800	1080	1400 x 1000	1250 x 750	24	2,3*	570
05040320	3	280	1000	1280	1500 x 800	1500 x 750	27	2,3	580
05040325	3	280	1000	1280	1500 x 1000	1500 x 750	27	2,3	590
05040330	3	280	1000	1280	1700 x 800	1500 x 750	27	2,3	600
05040335	3	280	1000	1280	1700 x 1000	1500 x 750	27	2,3	610
05040340	3	280	1300	1580	2000 x 1000	2000 x 900	25	2,9	750
05040345	3	280	1300	1580	2000 x 1250	2000 x 900	25	2,9	780
05040350	3	280	1300	1580	2300 x 1000	2000 x 900	25	2,9	780
05040355	3	280	1300	1580	2300 x 1250	2000 x 900	25	2,9	800
05040360	3	350	1600	1950	2500 x 1000	2500 x 1500	34	2,9	970
05040365	3	350	1600	1950	2500 x 1250	2500 x 1500	34	2,9	1000
05040370	3	350	1600	1950	2500 x 1600	2500 x 1500	34	2,9	1350
05040375	3	350	1600	1950	3000 x 2000	2500 x 1500	34	2,9	1450
05040400	4	310	800	1110	1400 x 800	1400 x 750	32	2,3*	600
05040405	4	310	800	1110	1400 x 1000	1400 x 750	32	2,3*	620
05040410	4	350	1000	1350	1700 x 800	1600 x 750	28	2,9*	700
05040415	4	350	1000	1350	1700 x 1000	1600 x 750	28	2,9*	730
05040420	4	350	1300	1650	2000 x 1000	2000 x 900	28	4,4	950
05040425	4	350	1300	1650	2000 x 1250	2000 x 900	28	4,4	1000
05040430	4	350	1300	1650	2300 x 1000	2000 x 900	28	4,4	1000
05040435	4	350	1300	1650	2300 x 1250	2000 x 900	28	4,4	1000
05040440	4	410	1600	2010	2500 x 1000	2500 x 900	38	4,4	1350
05040445	4	410	1600	2010	2500 x 1250	2500 x 900	38	4,4	1400
05040450	4	410	1600	2010	2500 x 1600	2500 x 1500	38	4,4	1600
05040455	4	410	1600	2010	3000 x 2000	2500 x 1500	38	4,4	1800
05040500	5	310	800	1110	1400 x 800	1400 x 750	32	2,3*	600
05040505	5	310	800	1110	1400 x 1000	1400 x 750	32	2,3*	620
05040510	5	350	1000	1350	1700 x 800	1600 x 750	28	2,9*	700
05040515	5	350	1000	1350	1700 x 1000	1600 x 750	28	2,9*	730
05040520	5	350	1300	1650	2000 x 1000	2000 x 900	28	4,4	950
05040525	5	350	1300	1650	2000 x 1250	2000 x 900	28	4,4	1000
05040530	5	350	1300	1650	2300 x 1000	2000 x 900	28	4,4	1000
05040535	5	350	1300	1650	2300 x 1250	2000 x 900	28	4,4	1050
05040540	5	410	1600	2010	2500 x 1000	2500 x 900	38	4,4	1300
05040545	5	410	1600	2010	2500 x 1250	2500 x 900	38	4,4	1400
05040550	5	410	1600	2010	2500 x 1600	2500 x 1500	38	4,4	1600
05040555	5	410	1600	2010	3000 x 2000	2500 x 1500	38	4,4	1800

* Aggregat außerhalb mit 2 m Schlauch.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com