

SCHERENHUBTISCH mit Einfachschiere

6 t bis 10 t


Serienausstattung des Standardtisches:

- Betriebsspannung 400 V
- Steuerungsspannung 24 V
- Totmannsteuerung mit Handtaster (3 m), Schlüssel und Not-Aus
- Kompakt-Hydraulikaggregat ED 10% (S3-Betrieb)
- Tischplatte mit Glattblech
- Differenzialzylinder
- Sicherheitskontaktleiste
- Lager, Laufrollen und Bolzen leicht zu wechseln

Jeder Hubtisch kann bei Bedarf mit einer Vielzahl von Extras ausgerüstet werden



Bauhöhe (B)
Nutzhub (N)
Endhöhe (E)



Andere Größen lieferbar

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Bauhöhe B	Nutzhub N	Endhöhe E	Tischplatte	Unterrahmen	Hubzeit ca.	Leistung	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[sek]	[kW]	[kg]
05040600	6	350	1300	1650	2000 x 1000	2000 x 900	28	4,4	1050
05040605	6	350	1300	1650	2300 x 1250	2000 x 900	28	4,4	1150
05040610	6	410	1600	2010	2500 x 1000	2500 x 900	38	4,4	1450
05040615	6	410	1600	2010	2500 x 1600	2500 x 1500	38	4,4	1700
05040620	6	410	1600	2010	3000 x 2000	2500 x 1500	38	4,4	1900
05040650	8	450	1300	1750	2000 x 1000	2000 x 900	40	5,5*	1250
05040655	8	450	1300	1750	2300 x 1250	2000 x 900	40	5,5*	1350
05040660	8	550	1600	2150	2500 x 1000	2500 x 1500	50	5,5*	1500
05040665	8	550	1600	2150	2500 x 1600	2500 x 1500	50	5,5	1800
05040670	8	550	1600	2150	3000 x 2000	2500 x 1500	50	5,5	2000
05040700	10	550	1300	1850	2000 x 1000	2000 x 900	50	5,5*	1350
05040705	10	550	1300	1850	2300 x 1250	2000 x 900	50	5,5*	1450
05040710	10	600	1600	2200	2500 x 1000	2500 x 1500	62	5,5*	1160
05040715	10	600	1600	2200	2500 x 1600	2500 x 1500	62	5,5	1900
05040720	10	600	1600	2200	3000 x 2000	2500 x 1500	62	5,5	2100

* Aggregat außerhalb mit 2 m Schlauch.

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---