

SCHERENHUBTISCH mit Doppelschere

Serienausstattung:

- Betriebsspannung 400
- Steuerspannung 230 V
- Totmannsteuerung mit Handtaster, Schlüssel und Not-Aus
- Kompakt-Hydraulikaggregat (10% ED)
- Tischplatte mit Glattblech
- Differenzialzylinder
- Sicherheitskontaktleiste
- Lager, Laufrollen und Bolzen leicht zu wechseln



Jeder Hubtisch kann bei Bedarf mit einer Vielzahl von Extras ausgerüstet werden

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Nutzhub	Endhöhe	Tischplatte	Unterrahmen	Hubzeit ca.	Leistung	Gewicht
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[sek]	[kW]	[kg]
05040905	1,0	350	1600	1950	1250 x 800	1250 x 750	21	2,3	450
05040910	1,0	400	2000	2400	1500 x 800	1500 x 750	26	2,3	550
05040915	1,0	450	2600	3050	2000 x 1000	2000 x 900	37	2,3	900
05040920	2,0	400	1600	2000	1250 x 800	1250 x 750	30	2,9*	550
05040925	2,0	450	2000	2450	1500 x 800	1500 x 750	35	2,9*	720
05040930	2,0	500	2600	3100	2000 x 1000	2000 x 850	48	2,9*	800
05040935	3,0	450	1600	2050	1250 x 800	1250 x 750	43	2,9*	600
05040940	3,0	500	1800	2300	1500 x 800	1500 x 750	50	2,9*	700
05040945	3,0	500	1800	2300	2000 x 1000	1500 x 750	50	2,9*	800
05040950	4,0	500	1600	2100	1250 x 800	1250 x 750	40	4,4*	1200
05040955	4,0	550	1800	2350	1700 x 800	1500 x 750	45	4,4*	1300
05040960	4,0	550	1800	2350	2000 x 1000	1500 x 750	45	4,4*	1400
05040965	5,0	550	1600	2150	1400 x 800	1250 x 750	40	5,5*	1200
05040970	5,0	600	1800	2400	1700 x 800	1500 x 750	45	5,5*	1300
05040975	5,0	600	1800	2400	2000 x 1000	1500 x 750	45	5,5*	1400

* Hydraulikaggregat außerhalb mit 2 m Schlauch.

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---