

Scherenhubtisch mit Tandemschere

Serienausstattung:

- Betriebsspannung 400 V
- Steuerspannung 24 V
- Totmannsteuerung mit Handtaster, Schlüssel und Not-Aus
- Kompakt-Hydraulikaggregat (10% ED)
- Tischplatte mit Glattblech
- Differenzialzylinder
- Sicherheitskontaktleiste
- Lager, Laufrollen und Bolzen leicht zu wechseln



Jeder Hubtisch kann bei Bedarf mit einer Vielzahl von Extras ausgerüstet werden

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Nutzhub	Endhöhe	Tischplatte	Unterrahmen	Hubzeit ca.	Leistung	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[sek]	[kW]	[kg]
05041005	1,5	180	800	980	2500 x 800	2500 x 750	18	2,3*	530
05041010	1,5	200	1000	1200	3000 x 800	3000 x 750	28	2,3*	630
05041015	1,5	200	1300	1500	4000 x 1000	4000 x 900	36	2,3*	890
05041020	1,5	220	1600	1820	5000 x 1000	5000 x 900	40	2,9*	1000
05041025	3,0	200	800	1000	2500 x 800	2500 x 750	22	2,9*	650
05041030	3,0	230	1000	1230	3000 x 800	3000 x 750	35	2,9*	1050
05041035	3,0	280	1300	1580	4000 x 1000	4000 x 900	38	4,4*	1600
05041040	3,0	300	1600	1900	5000 x 1000	5000 x 900	50	4,4*	1700
05041045	4,0	280	1000	1280	3000 x 800	3000 x 750	35	2,9*	1100
05041050	4,0	280	1300	1580	4000 x 1000	4000 x 900	37	4,4*	1500
05041055	4,0	350	1600	1950	5000 x 1000	5000 x 900	50	4,4*	1900
05041060	6,0	350	1300	1650	4000 x 1000	4000 x 900	45	5,5*	1900
05041065	6,0	410	1600	2010	5000 x 1000	5000 x 900	61	5,5*	2700
05041070	8,0	350	1300	1650	4000 x 1000	4000 x 900	45	5,5*	1400
05041075	8,0	410	1600	2010	5000 x 1000	5000 x 900	61	5,5*	2700
05041080	10,0	450	1300	1750	4000 x 1000	4000 x 900	45	5,5*	2100
05041085	10,0	550	1600	2150	5000 x 1000	5000 x 900	61	5,5*	2900

* Hydraulikaggregat außerhalb mit 2 m Schlauch.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com