

Montagehubtisch, ohne Unterrahmen für umlaufende Fußfreiheit

- Elektrohydraulisch mit Handtaster
- Das ideale Gerät für Montage-, Wartungs-, Reparatur- oder Verpackungsarbeiten
- Mit Sicherheitskontaktleisten, Zusätzlich mit Rohrbruchsicherung
- Wahlweise mit oder ohne Festpunktlager (ohne Mehrpreis)

Lieferbar auch mit 230 V sowie verschiedenen Ausstattungsvarianten



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Nutzhub	Endhöhe	Tischplatte	Hubzeit	Leistung	Gewicht
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ca. [sek]	[kW]	[kg]
05030205	0,5	270	730	1000	1250 x 1000	Fußpumpe	--	110
05030210	0,5	200	800	1000	1250 x 800	10	0,8	115
05030215	0,5	200	800	1000	1250 x 1000	10	0,8	120
05030220	0,5	240	1000	1240	1600 x 800	12	0,8	130
05030225	0,5	240	1000	1240	1600 x 1000	12	0,8	140
05030230	1,0	210	690	900	1250 x 800	10	1,1	135
05030235	1,0	210	690	900	1250 x 1000	10	1,1	160
05030240	1,0	255	1000	1255	1600 x 800	13	1,1	180
05030245	1,0	255	1000	1255	1600 x 1000	13	1,1	200
05030250	2,0	215	630	845	1250 x 800	20	1,1	210
05030255	2,0	215	630	845	1250 x 1000	20	1,1	245



NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---