

Hubtische leichte Ausführung mit Ober- und Unterrahmen

- Für den stationären Einbau
- Mit Einfach- oder Doppelschere
- Mit Sicherheitskontakteleisten, zusätzlich mit Rohrbruchsicherung
- Betriebsspannung 400 V, Steuerspannung 24 V



Lieferbar mit Faltenbalg gegen Aufpreis

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Nutzhub	Endhöhe	Tischplatte	Unter-rahmen	Hubzeit	Leistung	Gewicht
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ca. [sek]	[kW]	[kg]
05032705	0,25	285	1260	1545	1900 x 740	1030 x 590	13	1,1*	180
05032710	0,50	235	925	1160	800 x 760	750 x 590	14	1,1*	180
05032715	0,50	220	610	830	1190 x 740	1030 x 590	10	1,1*	155
05032720	0,50	285	1260	1545	1190 x 740	1030 x 590	13	1,1*	180
05032725	1,00	235	920	1155	800 x 760	750 x 590	20	1,1*	155
05032730	1,00	285	1300	1585	1190 x 740	1030 x 590	26	1,1*	190

* Hydraulikaggregat außerhalb

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	--	---	--