

FLACHHUBTISCH, ohne Unterrahmen für Fußfreiheit

- Elektrohydraulisch mit separater Steuersäule inkl. Schnellkupplung
- Das ideale Gerät für Europaletten
- Mit Sicherheitskontaktleisten, zusätzlich mit Rohrbruchsicherung
- Betriebsspannung 400 V, 50 Hz
- Hydraulikaggregat außenhalb



E-Form

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Nutzhub	Endhöhe	Tischplatte LxB	Hub-/Senkzeit	Leistung	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ca. [sek]	[kW]	[kg]
05060100	0,3	80	670	750	1450 x 900	20	0,75	220
05060101	0,3	80	770	850	1600 x 900	25	0,75	240
05060102	0,3	80	870	950	1800 x 900	30	0,75	250
05060103	0,5	80	670	750	1450 x 900	20	0,75	220
05060104	0,5	80	770	850	1600 x 900	25	0,75	240
05060105	0,5	80	870	950	1800 x 900	30	0,75	250
05060106	1,0	80	670	750	1450 x 900	25	0,75	270
05060107	1,0	80	770	850	1600 x 900	30	0,75	290
05060108	1,0	80	870	950	1800 x 900	35	0,75	310
05060109	1,5	90	660	750	1450 x 900	30	0,75	350
05060110	1,5	90	760	850	1600 x 900	35	0,75	370
05060111	1,5	90	860	950	1800 x 900	40	0,75	390
05060112	2,0	90	660	750	1450 x 900	20	1,10	350
05060113	2,0	90	760	850	1600 x 900	25	1,10	370
05060114	2,0	90	860	950	1800 x 900	30	1,10	390
05060115	2,5	120	630	750	1450 x 1000	20	1,10	420
05060116	2,5	120	730	850	1600 x 1000	25	1,10	450
05060117	2,5	120	830	950	1800 x 1000	30	1,10	480



Gegen Aufpreis: 05060100-05060108 lieferbar mit 230 V Wechselstrom
Alle mit Auffahrkeil

E-HUBTISCH, zum direkten Einfahren mit Gabelhubwagen

05060050	0,3	80	680	750	1300 x 910	15	0,75	220
05060051	0,6	80	680	750	1300 x 910	16	0,75	220
05060052	0,9	80	670	750	1300 x 910	17	0,75	270
05060053	1,2	80	670	750	1300 x 910	18	0,75	270
05060054	1,5	80	650	750	1300 x 910	20	0,75	320
05060055	2,0	80	650	750	1300 x 910	30	1,10	320

05060055 mit 6 mm Versteifungsblech
Zubehör: Heberoller 05060060

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---