

## Behälterneiger, fahrbar

- Schwere Behälter und Gitterboxen aus denen Material entnommen wird können mit diesem Gerät elektrohydraulisch oder per Fußpumpe gekippt werden. Das anstrengende Bücken entfällt.
- Der Kippwinkel beträgt 0-90°.
- Das Gerät wird wie ein Gabelhubwagen gehandhabt und ermöglicht den Transport der Behälter (in leicht gekippter Stellung).
- Gabellänge 820 mm, Gabelbreite 550 mm.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Kippwinkel	Antriebsart	Hubzeit	L x B	Gewicht ca.
	[t]			ca.		
05030405	0,5	90°	Fußpumpe	-	1230 x 740	195
05030410	0,5	90°	400 V	12	1230 x 740	205
05030415	0,5	90°	230 V	16	1230 x 740	205
05030420	0,5	90°	12 V / 55 Ah	12	1230 x 740	205
05030425	1,0	90°	Fußpumpe	-	1230 x 740	200
05030430	1,0	90°	400 V	15	1230 x 740	210
05030435	1,0	90°	230 V	20	1230 x 740	210
05030440	1,0	90°	12 V / 55 Ah	17	1230 x 740	210
05030445	1,5	90°	400 V	25	1230 x 740	230

Auch in verzinkter Ausführung lieferbar.

<b>NEUMANN GMBH</b>	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a>
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	<a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>