

## BEHÄLTERNEIGER

- Beladbar mit Gabelhubwagen
- Elektroantrieb 400 Volt, 50 Hz. Steuerspannung 24 Volt, 50 Hz
- Als Sicherheitsausstattung sind Seitenverkleidungen vorhanden



| Bestell-Nr. | Tragfähigkeit | Kippwinkel | Aufnahme   | Aufgabehöhe | Hubzeit ca. | Leistung | Gewicht ca. |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|             | [t]           | Grad       | [mm]       | [mm]        | Sek.        | kW       | [kg]        |
| 05030602    | 1,0           | 90°        | 900 x 1250 | 90          | 13          | 1,1      | 520         |
| 05030604    | 2,0           | 90°        | 900 x 1250 | 90          | 32          | 1,1      | 580         |

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| <b>NEUMANN GMBH</b><br>Hebesysteme Fördertechnik | Paul-Ehrlich-Straße 5a<br>63128 Dietzenbach | Tel. 06074 8504-0<br>Fax 06074 850412 | E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a><br><a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a> |
|--|---|---------------------------------------|---|