

Transportfahrwerk mit hydraulischem Ausgleich

Typ L = lenkbar mit Deichsel

Typ S = starr, breitenverstellbar

Serienmäßig Polyurethanrollen – für alle Böden.

Bietet durch die Einzelradaufhängung und den hydraulischen Lastausgleich von echten ± 15 mm optimalen Schutz vor einer Überlastung der einzelnen Rolle und des Bodens und eignet sich somit besonders auch auf unebenen Böden



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Typ	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rollenlänge	Anzahl der Rollen	Auflagefläche	Maße L x B x H	Deichsel-länge	Verstellbarkeit*	Gewicht ca.**
	[t]		[t] / Set								
12150855	24,0	L	48,0	140	85	12	Ø 220	654x 960x180	1500	-	260,0
12150860	2 x 12,0	S		140	85	2 x 6	220x400	574x 350x180	-	140-1600	220,0
12150865	32,0	L	64,0	140	85	16	Ø 220	654x1170x180	1500	-	310,0
12150870	2 x 16,0	S		140	85	2 x 8	220x400	574x 460x180	-	500-1600	270,0



NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---