

Säulendrehkran 360° 1,6 t bis 2,5 t, schwere Ausführung ZSD

- Drehbereich 360° endlos
- Obenliegender Ausleger für mehr Hubhöhe
- Leichtes Schwenken von Hand
- Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien
- Hubklasse H2, Beanspruchungsgruppe B2
- Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage
- Befestigungsmöglichkeiten sind vielseitig

Andere Tragfähigkeiten, Zwischengrößen und Ausladungen auf Anfrage.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	max. Hebezeug-gewicht	Ausladung	Unter-kante	Bau-größe	Bau-höhe	Loch-kreis	Fuß-flansch	Träger-flansch	Anfahrmaße		Fundament		Ankerschrauben		Be-wehrung	Gewicht ca.
			A	UK		B	DL	DF	F	Aa	Ai	TF	KF	L	AxM	Q	
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	StxGewi	[mm²/m]	[kg]
03180551	1,6	150	2000	3000	1	3280	470	550	12	200	880	1,05	1,55	950	10xM27	377	380
03180552	1,6	150	2500	3000	2	3280	570	650	120	200	1120	1,05	1,65	950	8xM30	377	540
03180553	1,6	150	3000	3000	2	3310	570	650	135	200	1120	1,05	1,75	950	8xM30	377	570
03180554	1,6	150	3500	3000	2	3340	550	630	150	200	1120	1,05	1,85	950	14xM30	377	610
03180555	1,6	150	4000	3000	2	3400	550	630	170	200	1120	1,05	1,95	950	14xM30	377	690
03180556	1,6	150	4500	3000	3	3400	670	750	170	200	1310	1,05	2,10	950	15xM30	424	880
03180557	1,6	150	5000	3000	3	3440	670	750	180	200	1310	1,05	2,20	950	15xM30	424	950
03180558	1,6	150	5500	3000	3	3440	670	750	180	200	1310	1,05	2,25	950	15xM30	513	990
03180559	1,6	150	6000	3000	4	3440	750	830	180	200	1440	1,05	2,35	950	18xM30	513	1280
03180560	1,6	150	6500	3000	4	3490	750	830	190	200	1440	1,05	2,40	950	18xM30	513	1380
03180561	1,6	150	7000	3000	4	3490	750	830	190	200	1440	1,05	2,45	950	18xM30	513	1420
03180562	1,6	150	7500	3000	4	3540	750	830	200	200	1440	1,05	2,55	950	18xM30	664	1560
03180563	1,6	150	8000	3000	4	3540	750	830	200	200	1440	1,05	2,65	950	18xM30	664	1600
03180564	1,6	150	8500	3000	5	3540	900	980	200	200	1660	1,05	2,70	950	24xM30	664	1900
03180565	1,6	150	9000	3000	5	3590	900	980	210	200	1660	1,05	2,80	950	24xM30	664	2080
03180566	1,6	150	9500	3000	5	3590	900	980	210	200	1660	1,05	2,85	950	24xM30	866	2140
03180567	1,6	150	10000	3000	5	3640	900	980	220	200	1660	1,05	2,90	950	24xM30	866	2360
03180568	2,0	150	2000	3000	2	3310	570	650	135	200	1120	1,05	1,65	950	8xM30	377	530
03180569	2,0	150	2500	3000	2	3310	570	650	135	200	1120	1,05	1,75	950	8xM30	377	550
03180570	2,0	150	3000	3000	2	3340	550	630	150	200	1120	1,05	1,90	950	14xM30	424	590
03180571	2,0	150	3500	3000	3	3340	670	750	150	200	1310	1,05	2,00	950	15xM30	424	760
03180572	2,0	150	4000	3000	3	3370	670	750	160	200	1310	1,05	2,10	950	15xM30	424	810
03180573	2,0	150	4500	3000	3	3440	670	750	180	200	1310	1,05	2,20	950	15xM30	513	920
03180574	2,0	150	5000	3000	3	3440	670	750	180	200	1310	1,05	2,30	950	15xM30	513	950
03180575	2,0	150	5500	3000	4	3440	750	830	180	200	1440	1,05	2,40	950	18xM30	513	1240
03180576	2,0	150	6000	3000	4	3490	750	830	190	200	1440	1,05	2,50	950	18xM30	664	1340
03180577	2,0	150	6500	3000	4	3540	750	830	200	200	1440	1,05	2,55	950	18xM30	664	1460
03180578	2,0	150	7000	3000	4	3540	750	830	200	200	1440	1,05	2,65	950	18xM30	664	1520
03180579	2,0	150	7500	3000	5	3540	900	980	200	200	1660	1,05	2,70	950	24xM30	664	1800
03180580	2,0	150	8000	3000	5	3590	900	980	210	200	1660	1,05	2,80	950	24xM30	664	1980
03180581	2,0	150	8500	3000	5	3590	900	980	210	200	1660	1,05	2,85	950	24xM30	866	2040
03180582	2,0	150	9000	3000	5	3640	900	980	220	200	1660	1,05	2,95	950	24xM30	866	2240
03180583	2,5	160	2000	3000	2	3280	570	650	120	200	1120	1,05	1,75	950	8xM30	377	520
03180584	2,5	160	2500	3000	2	3310	550	630	135	200	1120	1,05	1,90	950	14xM30	377	550
03180585	2,5	160	3000	3000	3	3370	670	750	160	200	1310	1,05	2,00	950	15xM30	424	760
03180586	2,5	160	3500	3000	3	3400	670	750	170	200	1310	1,05	2,15	950	15xM30	424	820
03180587	2,5	160	4000	3000	3	3440	670	750	180	200	1310	1,05	2,25	950	15xM30	513	890
03180588	2,5	160	4500	3000	4	3440	750	830	180	200	1440	1,05	2,35	950	18xM30	513	1160
03180589	2,5	160	5000	3000	4	3490	750	830	190	200	1440	1,05	2,45	950	18xM30	664	1260
03180590	2,5	160	5500	3000	4	3490	750	830	190	200	1440	1,05	2,55	950	18xM30	664	1300
03180591	2,5	160	6000	3000	4	3540	750	830	200	200	1440	1,05	2,65	950	18xM30	664	1420
03180592	2,5	160	6500	3000	5	3540	900	980	200	200	1660	1,05	2,75	950	24xM30	664	1720
03180593	2,5	160	7000	3000	5	3590	900	980	210	200	1660	1,05	2,80	950	24xM30	664	1860
03180594	2,5	160	7500	3000	5	3590	900	980	210	200	1660	1,05	2,90	950	24xM30	866	1920
03180595	2,5	160	8000	3000	5	3640	900	980	220	200	1660	1,05	3,00	950	24xM30	866	2100

Lieferbares Zubehör:

Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel – Schwenkbremse – Wetterschutzdach – Schwenkanschlüsse – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) - Säulenverlängerung

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

_____ Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH 06074 8504-0