



Säulendrehkran 360° GLS 0,5 t bis 1,0 t

- Leichtes Schwenken von Hand
- Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien
- Hubklasse H2
- Beanspruchungsgruppe B2

Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Max.. Hebezeuggewicht [kg]	Ausladung		Unter-kante Träger [mm]	Bau-höhe [mm]	Loch-kreis [mm]	Fuß-flansch außen DF [mm]	Träger-flansch-breite F [mm]	Anfahrmaß		Fundament		Ankerschrauben		Be-wehrung [mm ² /m]	Gewicht ca. [kg]03
			A	UK						B	DL	Aa	Ai	TF	KF		
03180859	0,5	80	2000	2500	2720	290	340	91	150	350	800	1250	800	8xM20	221	190	
03180860	0,5	80	2500	2500	2720	370	420	91	150	450	800	1350	800	10xM20	221	270	
03180861	0,5	80	3000	2500	2740	370	420	100	150	450	800	1450	800	10xM20	221	300	
03180862	0,5	80	3500	2500	2760	420	480	110	150	500	1050	1450	950	6xM27	221	370	
03180863	0,5	80	4000	2500	2810	420	480	135	150	500	1050	1550	950	6xM27	221	420	
03180864	0,5	80	4500	2500	2840	420	480	150	150	500	1050	1550	950	6xM27	221	470	
03180865	0,8	90	2000	2500	2740	370	420	100	200	450	800	1350	800	10xM20	221	270	
03180866	0,8	90	2500	2500	2780	370	420	120	200	450	800	1450	800	10xM20	221	310	
03180867	0,8	90	3000	2500	2810	420	480	135	200	500	1050	1450	950	6xM27	221	390	
03180868	1,0	150	2000	2500	2760	370	420	110	200	450	800	1450	800	10xM20	221	280	
03180869	1,0	150	2500	2500	2780	420	480	120	200	500	1050	1550	950	6xM27	221	350	

Zwischengrößen auf Anfrage.

Lieferbares Zubehör:

Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel – Schwenkbremse – Wetterschutzdach – Schwenkansschläge – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) - Säulenverlängerung

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com