Hydraulischer Leichtbaukran 500 kg - 1000 kg

Mit einfachwirkender Pumpe

- Für gelegentlichen Gebrauch und Montagen

- Mit und ohne Last verschiebbar
- Feinfühliges Arbeiten
- Beide Lenkräder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet

Technische Daten	Maße	OL500z	L1000z	L500K	L1000K	F500PKS	F1000PKS	F500VKS	F1000VKS
Bildnummer		1	2	3	3	4	4	5	5
Fahrgestell: Parallel		nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein
Fahrgestell: Halb parallel		nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Fahrgestell: Gespreizt		ja	nein	ja	ja	nein	nein	ja	ja
Fahrgestell: Klappbar		nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Fahrgestell: Zerlegbar *		ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Tragfähigkeit min/max	[kg]	150/500	300/1000	150/500	300/1000	250/500	500/1000	250/500	500/1000
Ausladung vor Hydraulik	[mm]	700-1000	850-1150	700-1000	800-1100	790-1090	790-1090	790-1090	790-1090
Ausladung vor den Rädern	[mm]	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleger aus-/eingefahren	[mm]	1015/1315	1250/1540	1015/1315	1250/1540	1120/1420	1120-1420	1120-1420	1120-1420
Hakenhöhe eingefahren max.	[mm]	2130	2390	2130	2180	2100	2100	2100	2100
Hakenhöhe ausgefahren max.	[mm]	2355	2670	2360	2320	2330	2330	2330	2330
Fahrgestellbreite	[mm]	900	1075	900	980	1000	1000	1170	1170
Durchfahrhöhe	[mm]	1650	1720	1570	1700	1680	1680	1680	1680
Fahrgestelllänge (Radstand)	[mm]	1295	1530	1540	1740	1825	1825	1825	1825
Räder Ø Lastseite	[mm]	160	180	140	145	125	125	125	125
Räder Ø Lenkseite	[mm]	160	180	120	140	125	125	125	125
Gewicht	[kg]	83	115	75	110	130	130	130	130
Bestell-Nr.		08021040	08021045	08021050	08021055	08021030	08021035	08021000	08021010

* Zerlegbar mit normalem Werkzeug in einigen Minuten.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com