

Ladekran hydraulisch

- Hydraulische Handpumpe mit Druckbegrenzungsventil
- Rohrbruchventil und Senkbremsventil
- Hubausleger manuell ausziehbar
- Schwenkbereich 350° über Kurbel und Schneckengetriebe
- Manuelle Abstützung, höhenverstellbar und klappbar
- Grundplatte verstärkt mit Lochbild
- Stabile Säulenlagerung



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit bei Ausladung			Bauhöhe	Grundplatte	Gewicht
	1080 mm	1830 mm	2500 mm*			
	[kg]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[kg]
03490005	500	285	200	1465	410 x 350	95,00

* mit Zusätzlicher Armverlängerung.

Ladekran mechanisch mit Elektrowinde

- Mit 12/24 Volt Seilwinde
- Steuertaster mit Anschlusskabel
- Hubausleger manuell ausziehbar
- Schwenkbereich 350° über Kurbel und Schneckengetriebe
- Manuelle Abstützung, höhenverstellbar und Klappbar
- Grundplatte verstärkt mit Lochbild
- Stabile Säulenlagerung



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit bei Ausladung		Bauhöhe	Grundplatte	Gewicht
	1240 mm	1990 mm			
	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[kg]
03490020	500	200	1590	410 x 350	105,00

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com