Hydraulischer Leichtbaukran 1500 kg – 3000 kg

für gelegentlichen Gebrauch und Montagen

- Mit und ohne Last verschiebbar
- Lenken über die Handgriffe, L3000 über die Handdeichsel.
- Feinfühliges Arbeiten

Technische Daten	Maße	L1500	L2000	L3000	GK500-7	GK1000-7
Pumpe einfach (1) Pumpe doppelt wirkend (2)		2	2	2	1	1
Fahrgestell: Parallel		ja	ja	ja	nein	nein
Fahrgestell: Zerlegbar *		ja	ja	ja	nein	nein
Fahrgestell: mit Gegengewicht		nein	nein	nein	ja	ja
Tragfähigkeit min/max	[mm]	1500-500	2000-600	3000-2000	500-250	1000-390
Ausladung vor Hydraulik	[mm]	870-1320	960-1410	1100-1550	860-1760	860-1760
Ausleger aus-/eingefahren	[mm]	1370/1825	1460/1910	1100-1550	1360-2260	13602260
Hakenhöhe ein-/ausgefahren	[mm]	2680/3010	2900/3300	3500/3800	2400/3200	2400/3200
Fahrgestellbreite außen/innen	[mm]	1150/960	1350/1170	1460/1230	800/-	800/-
Durchfahrhöhe	[mm]	1935	2080	2270	1750	1750
Unterfahrhöhe	[mm]	185	245	340	-	-
Fahrgestell (Radstand)	[mm]	1810	1915	2350	1250	1250
Räder Ø Lastseite	[mm]	150	200	250	200	200
Räder Ø Lenkseite	[mm]	175	180	250	200	200
Auslegerverstellung		4-fach	4-fach	4-fach	6-fach	6-fach
Gewicht	[kg]	195	245	300	170**	170**
Benötigte Füllung	[kg]	keine	keine	keine	850	1150
Bestell-Nr.		08021060	08021070	08021080	08021085	08021090

* Zerlegbar mit normalem Werkzeug in einigen Minuten **Ohne Füllung

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com