

FESTE ANSCHLAGPUNKTE nach EN 795 Klasse A/B



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung / Ausstattung
27700700	TF-EAP Alu natur	Aluminium natur, Travsafe Einzelanschlagpunkt, für 1 Person, BxH = 130 x 60 mm, Öffnung des Anschlagpunktes 30 mm, auf Beton (Mindestqualität B25) mit chemischen Dübel, auf Stahl mit 2 Schrauben M12, Bohrloch-Abstand 100 mm
27700702	TF-EAP rot	dto. Lackierung: rot
27700704	TF-EAP schwarz	dto. Lackierung: schwarz
27700706	TF-EAP grau	dto. Lackierung: grau
27700708	TF-EAP gelb	dto. Lackierung: gelb
27700709	Travsafe PAC 11	Klebeanker, für 1 Person, Edelstahl, Länge x Durchmesser 113 x 12 mm, Öffnung der Anschlagöse 23 mm, Setztiefe 80 mm, Montage: auf Beton (Mindestqualität B25) mit chemischem Mörtel Fischer VS
27700721	Ringsafe	für 1 Person, Edelstahl 316L, Breite x Höhe x Tiefe 64 x 93 x 50 mm, Öffnung der Anschlagöse 30 mm, Montage: auf Beton (Mindestqualität B25) mit chemischen Dübeln, auf Stahl mit einer Schraube M12, Absturzanzeiger bei Belastung mit mehr als 2,5 kN, hervorstehende Anschlagöse ermöglicht einfaches Anschlagen z.B. eines Führungsseils mit einer Teleskopstange aus der Entfernung
27700724	ASP-HFW	Anschlagpunkt für Holzfachwerk, zum Aufnageln mit 32 Ringnägeln auf Holzbalken mit einem Mindest-Querschnitt von 80x80 mm und einer Mindesttragfähigkeit von 10 kN, Anschlagöse für PSA, Ringnägeln im Lieferumfang enthalten
27700726	ASP-SD flach	Anschlagpunkt für Schrägdächer, Befestigung mit Hilfe von Verankerungsbolzen an Holzfachwerk mit einer Mindesttragfähigkeit von 10 kN, Anschlagöse für PSA und Haken zum Einhängen einer Leiter, Edelstahl, flache Befestigungsfläche
27700729	ASP-SD flach	dto. galvanisch verzinkter Stahl
27700727	ASP-SD gewölbt	dto. für gewölbte Befestigungsflächen, Edelstahl
27700730	ASP-SD gewölbt	dto. für gewölbte Befestigungsflächen, verzinkt
27700728	ASP-SD verdrillt	dto. für verdrillte Befestigungsflächen, Edelstahl
27700701	ASP-SD verdrillt	dto. für verdrillte Befestigungsflächen, verzinkt
27700703	Verankerungsbolzen	Für Holzdicke bis 50 mm
27700705	Verankerungsbolzen	Für Holzdicke bis 90 mm
27700707	Verankerungsbolzen	Für Holzdicke bis 130 mm
27700710	Ringnägeln	Für Verankerungsbolzen, 10 Stück
27700731	Flachdach-Anschlagpunkt	Mit Anschlagöse aus Edelstahl, Material: verzinkter Stahl, Querschnitt 70 mm, Höhe 500 mm
27700732	Gegenplatte	Für Flachdach-Anschlagpunkt

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com