

## Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig, Aluminium

Industriequalität Z 600

Die ideale Montageleiter, kompakt und flexibel.

Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.

Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.

Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand einstellbar.

Sprossen-Holm-Verbindung in Qualitätsbördelung.

Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.

Automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.

Sichere Höhenverstellung durch 4 Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.



Arbeitshöhe als Anlegeleiter	[m]	3,85	5,00	6,05	7,10
Arbeitshöhe als Stehleiter	[m]	2,75	3,35	3,85	4,40
Länge als Anlegeleiter	[m]	3,10	4,20	5,30	6,40
Maße zusammengeklappt	[m]	0,50 x 1,05 x 0,21	0,56 x 1,30 x 0,21	0,63 x 1,58 x 0,21	0,70 x 1,86 x 0,21
Sprossenanzahl		4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht ca.	[kg]	10,0	13,0	16,0	20,0
<b>Bestell-Nr.</b>		28270305	28270310	28270320	28270330



Holmverlängerung	<b>Bestell-Nr.</b>	28270339
------------------	--------------------	----------

<b>NEUMANN GMBH</b>	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a>
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	<a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>