

Mehrzweckleiter, 3-teilig, Aluminium

Industriequalität Z 600

Eine Leiter – sechs Funktionen

- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit Einhängelasche.
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester Qualitätsbördelung.
- Treppengängig einsetzbar.
- Optimale Standsicherheit durch Quertraverse
- Oberleiter mit Kopffahrwerk (ab 28260030)

Optionale Sonderausstattung:

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe



Leiterlänge, als 3-tlg. Anlegeleiter	[m]	4,15	4,95	5,80	6,65	6,90	8,60	9,70
Leiterlänge, als 2-tlg. Anlegeleiter	[m]	3,00	3,60	4,10	4,70	4,95	6,10	6,95
Länge der Leiterteile	[m]	1,90	2,20	2,45	2,75	3,00	3,55	4,15
Holmhöhe	[mm]	68	68	73	73	73	98	98
Quertraverse	[m]	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,10	1,20
Sprossenanzahl		3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht ca.	[kg]	13,8	16,2	18,5	20,8	24,3	30,1	38,4
Bestell-Nr.		28260010	28260020	28260030	28260040	28260050	28260060	28260070

NEUMANN GMBH

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a

63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com

www.neumann-gmbh.com