

Schiebeleiter, 2-teilig, Aluminium

Industriequalität Z 600

Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar
Beide Leitern auch separat als Anlegeleitern einsetzbar
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
Auch die Oberleiter ist mit Leiterschuh aus ausgestattet
Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterteile (490 mm)
Ab Länge 8,3 m Oberleiter mit Laufrollen
Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche

Sonderausstattung:

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe



Leiterlänge ausgefahren	[m]	2,95	4,07	4,96	6,09	7,21	8,33	9,13	10,25	12,22
Leiterlänge eingefahren	[m]	1,83	2,39	3,00	3,56	4,07	4,70	5,20	5,74	6,90
Arbeitshöhe, max.	[m]	3,80	4,85	5,75	6,80	7,90	9,00	9,75	10,85	12,75
Holmhöhe	[mm]	58	58	68	73	73	85	98	98	114
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Gewicht ca.	[kg]	6,0	9,0	12,5	17,0	18,5	24,0	26,5	32,0	40,5
Bestell-Nr.		28200546	28200548	28200550	28200552	28200554	28200556	28200558	28200560	28200564

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com