Schiebeleiter, 3-teilig, Aluminium

Industriequalität Z 600

Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar
Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
Leiterteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar
Äußere Breite der Unterleiter 490 mm
Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterteile (490 mm)
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Auch die Oberleitern sind mit Leiterschuhen ausgestattet

Sonderausstattung:
Aufsteckteil zur Verwendung als Glasreinigerleiter auf Anfrage

Leiterlänge ausgefahren	[m]	5,80	6,92	8,60
Leiterlänge eingefahren	[m]	2,44	2,98	3,60
Arbeitshöhe, max.	[m]	6,55	7,65	9,25
Holmhöhe	[mm]	73	73	98
Sprossenanzahl		3x8	3x10	3x12
Gewicht ca.	[kg]	15,1	20,1	25,2
Bestell-Nr.		28210940	28210943	28210946

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com