# Seilzugleiter, 2-teilig, Kunststoff

## Industriequalität Z 600

Die Spezialleiter mit konfortabler Seilzugverstellung für Arbeiten unter Spannung

- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle
- Wandlaufrollen mit schonender Oberfläche
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung [1.000 V AC, 1.500 V DC]
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leiterlänge ausgefahren | [m] | 7,17 | 8,00 |
| Leiterlänge eingefahren | [m] | 4,09 | 4,64 |
| Arbeitshöhe, max. | [m] | 7,90 | 8,70 |
| Holmhöhe | [mm] | 73 | 73 |
| Sprossenanzahl | | 2x14 | 2x16 |
| Gewicht ca. | [kg] | 26,5 | 30,0 |
| Bestell-Nr. | | 28000620 | 28000630 |

**NEUMANN GMBH**
**Hebesysteme Fördertechnik**
**Paul-Ehrlich-Straße 5a**
**63128 Dietzenbach**
**Tel. 06074 8504-0**
**Fax 06074 850412**
**E-Mail info@neumann-gmbh.com**
**www.neumann-gmbh.com**