

## VIELZWECKLEITER, Aluminium

Industriequalität Z 600

- Einfacher Transport, zusammengeklappt passt die Leiter in den Kofferraum
- Leiterbreite 500 mm mit konisch zulaufenden Außenteilen
- Sprossenbreite 30 mm

### Hinweis:

- Bestell-Nr. 28270200 kann nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden



Länge als Anlegeleiter	[m]	3,59	4,15	4,71
Länge als Stehleiter	[m]	1,75	2,02	2,30
Höhe als Arbeitsbühne	[m]	0,98	0,98	-
Länge als Arbeitsbühne	[m]	1,55	2,11	-
Maße, zusammengeklappt	[m]	0,83x0,27x1,00	0,83x0,27x1,21	0,97x0,27x1,28
Äußere Breite, unten	[m]	0,83	0,83	0,97
Sprossenanzahl		4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	4 x 4
Gewicht ca.	[kg]	12,0	12,9	14,0
Bestell-Nr.		28270145	28270150	28270200

<b>NEUMANN GMBH</b>	<b>Paul-Ehrlich-Straße 5a</b>	<b>Tel. 06074 8504-0</b>	<b>E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a></b>
<b>Hebesysteme Fördertechnik</b>	<b>63128 Dietzenbach</b>	<b>Fax 06074 850412</b>	<b><a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a></b>