

Gebördelte Stufen-Stehleiter, Aluminium

Einseitig begehbar, Industriequalität Z 600

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreitzsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen
- Holme abriebfest eloxiert
- Stufen 80 mm tief mit rutschfester Einlage (Safer Step Technology)
- Holme abriebfest eloxiert

Sonderausstattung:

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe
 Fahrbare Ausführung



Leiterlänge	[m]	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Plattformhöhe	[m]	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
Arbeitshöhe	[m]	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Holmhöhe Steig-/ Stützteil	[mm]	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl einschließlich Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht ca.	[kg]	7,8	9,2	9,9	10,8	11,6	12,0	15,2
Bestell-Nr.		28200038	28200040	28200042	28200044	28200046	28200048	28200050

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com