

Gebördelte Kunststoff-Stufen-Stehleiter

Einseitig begehbar, Industriequalität Z 600, In GFK-Mischbauweise

- Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken
- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sicherheitsplattform (250 mm x 250 mm)
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Aluminium-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil.



Leiterlänge	[m]	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40
Plattformhöhe	[m]	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60
Arbeitshöhe	[m]	2,70	2,90	3,15	3,35	3,60
Untere, äußere Breite	[m]	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52
Holmhöhe Steig-/Stützteil		50/50	50/50	50/50	50/50	50/50
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7
Gewicht ca.	[kg]	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Bestell-Nr.		28000023	28000024	28000025	28000026	28000027

NEUMANN GMBH

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a

63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com

www.neumann-gmbh.com