

Gebördelte Stufen-Stehleiter, Aluminium

Beidseitig begehbar, Industriequalität Z 600

- Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu_strangpressprofilen
- Stufen 80 mm mit rutschfester Einlage (Safer Step Technology) für erhöhte Rutschsicherheit
- Scharniere aus Aluminium-Druckguss
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreitzsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Holme abriebfest eloxiert
- max. Arbeitshöhe durch 280 mm hohen Antritt



Sonderausstattung:

Fahrbare Ausführung

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe

Antimagnetische Ausführung auf Anfrage

Leiterlänge	[m]	0,88	1,15	1,42	1,70	1,98	2,27	2,83	3,39	3,95	4,51
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,20	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,05	4,60	5,10	5,65
Äußere Breite, unten	[m]	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83
Holmhöhe	[mm]	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Gewicht ca.	[kg]	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,5
Bestell-Nr.		28200023	28200024	28200025	28200026	28200027	28200028	28200030	28200032	28200034	28200036

Ausführung Z 500

Holme und Stufen aus Aluminium natur

Leiterlänge	[m]	0,83	1,11	1,39	1,67	1,95	2,23	2,79	3,35
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,25	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,70
Äußere Breite, unten	[m]	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71
Holmhöhe	[mm]	68	68	68	68	68	68	68	68
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht ca.	[kg]	5,0	6,5	8,0	8,6	9,1	10,3	14,0	16,8
Bestell-Nr.		28230460	28230465	28230470	28230475	28230480	28230485	28230490	28230495

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com