

Sprossen-Stehleiter, Aluminium

Beidseitig begehbar, Industriequalität Z 600

- Leicht, robust und flexibel – ideal für schnell zu erledigende Arbeiten
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 mm x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- Robuste, stabil verschraubte Stahlscharniere
- Spreitzsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte verdrehsicher an der Sprosse befestigt
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und festen Sitz im Holm



Sonderausstattung:

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe

Fahrbare Ausführung

Leiterlänge	[m]	1,78	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14	5,70
Arbeitshöhe	[m]	3,00	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,15	6,70
Äußere Breite, unten	[m]	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Holmhöhe	[mm]	58	58	58	58	62	68	73	73
Sprossenanzahl		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Gewicht ca.	[kg]	6,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1	20,6	22,5
Bestell-Nr.		28030072	28030074	28030076	28030078	28030080	28030082	28030084	28030086

NEUMANN GMBH

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com