Stehleiter, Aluminium, beidseitig begehbar, gepolsterte Stufen-Vorderkante

Industriequalität Z 600

- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen
- Holme abriebfest eloxiert
- Schienbeinschonende Polsterung der Stufen-Vorderkante
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen
- Rutschsichere Kunststoffschuhe
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung

Sonderausstattung:
Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe
Fahrbare Ausführung

Leiterlänge	[m]	0,74	0,98	1,22	1,45	1,69	1,93	2,40	2,88
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,25	2,45	2,70	2,90	3,15	3,35	3,80	4,25
Äußere Breite, unten	[m]	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Holmhöhe	[mm]	42	42	42	42	42	42	48	48
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht ca.	[kg]	4,2	5,5	5,9	8,3	9,8	11,7	16,1	20,7
Bestell-Nr.		28200003	28200004	28200005	28200006	28200007	28200008	28200010	28200012

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com