# Seilzugleiterleiter, 3-teilig, Aluminium

## Industriequalität Z 600

**Das Ideale Steiggerät zum Überwinden großen Höhen.**

- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge
- Optimierte Kunststoffführung
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Oberfläche
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen

**Hinweis:**
Die Leitern mit der Bestell-Nr. 28000186 und 28000188 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet (nicht freistehend verwendbar)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge ausgefahren | [m] | 10,55 | 12,55 | 14,20 | 15,90 |
| Leiterlänge eingefahren | [m] | 4,40 | 5,25 | 5,80 | 6,40 |
| Arbeitshöhe, max. ca. | [m] | 11,15 | 13,10 | 14,70 | 16,35 |
| Äußere Breite der Unterleiter | | 560 | 560 | 590 | 590 |
| Holmhöhe | [mm] | 86/98 | 86/98 | 98/98 | 98/98 |
| Sprossenanzahl | | 3 x 15 | 3 x 18 | 3 x 20 | 3 x 22 |
| Gewicht | [kg] | 44,0 | 52,0 | 67,0 | 73,0 |
| Bestell-Nr. | | 28000182 | 28000184 | 28000186 | 28000188 |

**NEUMANN GMBH**
**Hebesysteme Fördertechnik**
**Paul-Ehrlich-Straße 5a**
**63128 Dietzenbach**
**Tel. 06074 8504-0**
**Fax 06074 850412**
**E-Mail info@neumann-gmbh.com**
**www.neumann-gmbh.com**