

## Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar, Aluminium mit Plattform und Bügel Z500

Wenn es auf höchste Standsicherheit ankommt

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
- Große Sicherheitsplattform (380 mm x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindungen
- 2 integrierte Eimerhaken
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte
- Glatte, grifffreundliche Holmaußenseite
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Leiterlänge	[m]	1,44	1,67	1,90	2,13	2,35	2,60	3,05
Plattformhöhe	[m]	0,70	0,90	1,10	1,35	1,55	1,75	2,20
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,75	4,20
Untere, äußere Breite	[m]	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,61
Holmhöhe	[mm]	87	87	87	87	87	87	87
Stufenanzahl einschließlich Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	[kg]	6,0	7,0	8,0	9,0	10,5	13,0	14,0
Bestell-Nr.		28020472	28020473	28020474	28020475	28020476	28024077	2802480

<b>NEUMANN GMBH</b>	<b>Paul-Ehrlich-Straße 5a</b>	<b>Tel. 06074 8504-0</b>	<b>E-Mail info@neumann-gmbh.com</b>
<b>Hebesysteme Fördertechnik</b>	<b>63128 Dietzenbach</b>	<b>Fax 06074 850412</b>	<b>www.neumann-gmbh.com</b>