

Schiebeleiter, 2-teilig, Kunststoff in GFK-Mischbauweise, Industriequalität Z 600

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken

- Leichtmetallsprossen (30 mm x 30 mm) mit rutschfester Riffelung
- Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierenden Holmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Beide Leitern auch separat als Anlegeleitern einsetzbar
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm
- Äußere Breite der Unterleiter 430 mm



Leiterlänge ausgefahren	[m]	4,90	6,02
Leiterlänge eingefahren	[m]	2,90	3,46
Arbeitshöhe, max. ca.	[m]	5,65	6,75
Holmhöhe	[mm]	73	73
Sprossenanzahl		2 x 10	2 x 12
Gewicht ca.	[kg]	18,5	19,8
Bestell-Nr.		28210710	28210720

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com