

Stehleiter, Aluminium, eloxiert, einseitig begehbar, gepolsterte Stufen-Vorderkante

Industriequalität Z 600

- Schienbeinschonende Polsterung der Stufenvorderkante
- Holm abriebfest eloxiert
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen
- Massive Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss (250x250 mm)
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeug
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung
- Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofilen
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen

Sonderausstattung:
Fahrbare Ausführung



Leiterlänge	[m]	1,41	1,65	1,89	2,13	2,36	2,60	3,08	3,55
Plattformhöhe	[m]	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Arbeitshöhe	[m]	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80	4,20	4,65
Untere äußere Breite	[mm]	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Holmhöhe Steig-/Stützteil		42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10	12
Gewicht ca.	[kg]	4,4	4,9	5,8	6,9	8,2	9,6	11,8	14,6
Bestell-Nr.		28200523	28200524	28200525	28200526	28200527	28200528	28200530	28200532

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com