

Podestleiter, Aluminium, beidseitig begehbar

Industriequalität Z 600

- Entspricht BGI 694 und BGI 637-2004
- Stufentiefe 200 mm
- Standplattform 600 mm x 800 mm
- Geländer 3-seitig, Geländerhöhe 1,00 m
- 4 gefederte Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand
- Beidseitiger Handlauf ab Podesthöhe 1,00 m bzw. 5 Stufen ist Pflichtzubehör
- Mit Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

Sonderausstattung:

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen



Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Anzahl der Stufen		3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer	[m]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche	[m]	0,81x1,52	0,88x1,80	0,95x2,07	1,02x2,35	1,09x2,63	1,16x2,91
Gewicht ca.	[kg]	31,0	37,0	43,0	49,0	55,0	61,0
Bestell-Nr.		28170210	28170220	28170230	28170232	28170234	28170236

Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

Anzahl der Stufen		4	5	6	7
Podesthöhe ohne Geländer	[m]	0,96	1,20	1,44	1,68
Grundfläche	[m]	0,88x1,80	0,95x2,07	1,02x2,35	1,09x2,63
Gewicht ca.	[kg]	52,0	61,0	71,0	81,0
Bestell-Nr.		28170255	28170260	28170265	28170270

Zubehör

Handlauf (Stufen 4-6)	Bestell-Nr.	28170000
Handlauf (Stufen 7-8)	Bestell-Nr.	28170001

NEUMANN GMBH

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a

63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com

www.neumann-gmbh.com