

PODESTLEITER, Aluminium, fahrbar, einseitig begehrbar, Industriequalität Z 600

- Praktische, mobile Steighilfe, universell einsetzbar
- 80 mm tiefe Stufen
- 2 Bockrollen, Ø 125 mm, zum leichten Verschieben
- Große Standplattform 600 mm x 800 mm
- 3-seitiges Geländer an der Plattform
- Plattformgeländer 1,10 m hoch mit Fuß- und Knieleiste
- Maximale Belastung 150 kg

Hinweis:

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links zu befestigen, ab 1,00 m Plattformhöhe sind 2 Stück vorgeschrieben, siehe Abbildung



Plattformhöhe	[m]	0,79	1,05	1,31	1,57	1,83	2,09
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,80	3,05	3,30	3,60	3,80	4,10
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Traversenbreite	[m]	1,05	1,25	1,15	1,40	1,50	1,60
Anzahl Querrohre		1	1	2	2	2	2
Gewicht ca.	[kg]	18,0	24,0	24,5	26,5	30,3	32,0
Bestell-Nr.		28170303	28170304	28170305	28170306	28170307	28170308

Zubehör

Bestell-Nr	Bezeichnung
28170315	Handlauf für Stufenanzahl 3-5
28170316	Handlauf für Stufenanzahl 6-8

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com