

Podestleiter, Aluminium, beidseitig begehbar, fahrbar, Industriequalität Z 600

- 80 mm tiefe Stufen
- 2 Bockrollen, Ø 125 mm zum leichten Verschieben
- Große Standfläche 600 mm x 800 mm
- Beidseitiges Plattformgeländer 1,10 m hoch mit Fuß- und Knieleiste
- Maximale Belastung 150 kg



Hinweis:

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links zu befestigen, ab 1,00 m Plattformhöhe sind 4 Stück vorgeschrieben, siehe Abbildung

Plattformhöhe	[m]	0,79	1,05	1,31	1,57	1,83	2,09
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,80	3,05	3,30	3,60	3,80	4,1
Stufenanzahl einschließlich Plattform	[m]	3	4	5	6	7	8
Traversenbreite	[mm]	1050	1250	1150	1400	1500	1600
Anzahl Querrohre		1	1	2	2	2	2
Gewicht ca.	[kg]	23,5	26,5	29,5	32,5	37,0	38,5
Bestell-Nr.		28170323	28170324	28170325	28170326	28170327	28170328

Zubehör

Bestell-Nr	Bezeichnung
28170315	Handlauf für Stufenanzahl 3-5
28170316	Handlauf für Stufenanzahl 6-8

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com