

## Podestleiter, Aluminium, einseitig begehbar

Industriequalität Z 600

- Entspricht BGI 694 und BGI 637-2004
- Stufentiefe 200 mm
- Standplattform 600 mm x 800 mm
- Geländer dreiseitig, Geländerhöhe 1,00 mm
- 4 gefederte Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Beidseitiger Handlauf ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen = Pflichtzubehör
- 

### Sonderausstattung:

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen



Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform							
Plattformhöhe ohne Geländer	[m]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Stufenanzahl einschließlich Plattform	[m]	3	4	5	6	7	8
Grundfläche	[m]	0,81 x 1,26	0,88 x 1,46	0,95 x 1,64	1,02 x 1,82	1,09 x 2,00	1,16 x 2,18
Gewicht ca.	[kg]	29,0	33,0	36,0	40,0	44,0	47,0
<b>Bestell-Nr.</b>		28170010	28170020	28170030	28170040	28170050	28170058

Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform							
Plattformhöhe ohne Geländer	[m]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Stufenanzahl einschließlich Plattform	[m]	3	4	5	6	7	8
Grundfläche	[m]	0,81 x 1,26	0,88 x 1,46	0,95 x 1,64	1,02 x 1,82	1,09 x 2,00	1,16 x 2,18
Gewicht ca.	[kg]	40,3	46,0	51,0	56,0	62,0	68,0
<b>Bestell-Nr.</b>		28170110	28170120	28170130	28170140	28170150	28170158

Zubehör		
Handlauf (Stufen 4-6)	<b>Bestell-Nr.</b>	28170000
Handlauf (Stufen 7-8)	<b>Bestell-Nr.</b>	28170001

<b>NEUMANN GMBH</b>	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a>
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	<a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>